



Conti
Grinder
200

Conti
Grinder
400

La performance au meilleur rapport qualité-prix

Performance at the best value for money

CONTI
— ESPRESSO MACHINE —

Moulin CG 200 & 400

Grinders CG 200 & 400

La nouvelle gamme de moulins proposée par Conti, CG200 et CG400, allie performances, fiabilité et prix compétitifs.

Ces moulins seront des partenaires que vous allez apprécier dans votre activité par leurs qualités :

- Faciles à régler
- Précis dans leur comportement
- Fiables dans la durée
- Faciles à maintenir
- Peu bruyants

Complément idéal de votre machine à café, CG200 ou CG400 trouvera facilement sa place dans votre établissement, en fonction de votre niveau d'activité.

Conti's new range of grinders, CG200 and CG400, combines performances, reliability and competitive prices.

These new grinders will be partners that you will appreciate using for their qualities

- Easy to adjust
- Accurate process
- Reliable in time
- Easy maintenance
- Limited noise

Ideal complement to your coffee machine, CG200 or CG400 will easily find his place in your establishment, according to your level of activity.



Moulin Grinder CG 400


• Moulin à café professionnel précis et endurant, On Demand, permet la fourniture immédiate de la dose de café désirée.

Garantit un café moulu ultra frais. Le moulin idéal pour servir un café espresso de qualité.

• Professional grinding, precise dosing On Demand - shot by shot. Guarantee of a fresh ground coffee. Ideal grinder to serve a high quality espresso.



Regulation micrométrique de la mouture.
Micro metrical grinding ajustement



Moulin Grinder CG 200 / OD

• **On Demand** permet de fournir la dose de café moulu au moment de l'utilisation. Il n'y a pas de stockage de café moulu et ainsi la fraîcheur du café est préservée. D'autre part les doses 1 tasse et 2 tasses sont dissociées, ce qui permet un ajustement parfait des doses à la capacité des filtres utilisés, 1 ou 2 tasses. Il existe également une fonction « marche-arrêt » qui permet de piloter à vue le remplissage du porte filtre.

• **On Demand** Grind as you go: OD system delivers the right amount of ground coffee when needed, keeping freshness of coffee at all time. The two doses (1 and 2 cups) are completely independent from one another allowing it to adjust precisely the amount of ground coffee to the size of filter used. The OD CG200 also an "ON/OFF" function allowing to manually start and stop grinding as you wish.



Moulin Grinder CG 200 / A

• **Automatique** permet de fournir en continu les doses de café. Le bac doseur (en aluminium chromé) se remplit automatiquement tous les six cycles. Le débit de café se fait du bac doseur vers le porte filtre en manipulant la manette d'entraînement de l'étoile du bac doseur.

• **Automatic** Delivers consistent doses. The dosing chamber (chromed aluminum) is automatically filled every six cycles. The coffee flows from the dosing chamber to the porter filter by pulling the lever from back to front.



Caractéristiques générales

General features

CG 200 OD (On Demand)

- Capacité trémie : 1,2 kg
- Meules : type plat, acier trempé, diamètre 64 mm
- Puissance Moteur : 350W à 1400 RPM 230 V 50Hz
- Débit maximum : 7-8 kg/h
- Poids net unitaire : 11,5 kg
- Display
- Présélection : 1 ou 2 doses
- Fonction « continu »
- Départ du cycle de broyage par appui du PF sur contacteur de démarrage
- Molette de réglage du temps de mouture
- Approbation CE

Couleur	Hauteur(mm)	Profondeur(mm)	Largeur(mm)	Capacité Tremie	Poids(Kg)
Gris métal	570	350	250	1,2 kg	11,5

CG 200 OD (On Demand)

- Coffee bean hopper capacity: 1,2 Kg
- Blades: flat type, hardened steel, diameter 64 mm
- Engine Power: 350W to 1400 RPM 230 V 50Hz
- Maximum output: 7-8 kg per hour
- Net unit weight: 11,5 kg
- Display
- Preselection : 1 or 2 doses
- "Continuous" function
- Beginning of the grinding cycle by pressing the porter filter on the starting contactor
- Grinding time adjustment dial
- CE Approval

Color	Height(mm)	Depth(mm)	Width(mm)	Hopper capacity	Weight(Kg)
Silver	570	350	250	1,2 kg	11,5

CG 200A (Automatique)

- Capacité trémie : 1,2 kg
- Capacité doseur : 0,250 kg
- Meules : type plat, acier trempé, diamètre 64 mm
- Puissance Moteur : 350W à 1400 RPM 230 V 50Hz
- Plage de réglages des doses : 6 à 10 gr
- Démarrage automatique tous les 6 cycles
- Débit maximum : 7-8 kg/h
- Poids net unitaire 12 kg
- Approbation CE

Couleur	Hauteur(mm)	Profondeur(mm)	Largeur(mm)	Capacité Tremie	Poids(Kg)
Noir	570	350	250	1,2 kg	12

CG 200A (Automatic)

- Coffee bean hopper capacity: 1,2 Kg
- Dosing chamber capacity: 0,250 Kg
- Blades: flat type, hardened steel, diameter 64 mm
- Engine Power: 350W to 1400 RPM 230 V 50Hz
- Adjustment dose range: 6 to 10 g
- Automatic start every 6 cycles
- Maximum output: 7-8 kg per hour
- Net unit weight: 12 kg
- CE Approval

Color	Height(mm)	Depth(mm)	Width(mm)	Hopper capacity	Weight(Kg)
Black	570	350	250	1,2 kg	12

CG 400 (On Demand)

- Capacité trémie : 2 kg
- Meules; type plat, acier trempé, diamètre 75 mm
- Puissance Moteur : 460W à 800 RPM 230 V 50Hz
- Débit maximum : 8-9 kg/h
- Poids net unitaire : 16 kg
- Display
- Réglages temps de mouture en secondes et 1/10 de secondes
- Présélection : 1 ou 2 doses
- Fonction « continu »
- Départ du cycle de broyage par appui du PF sur contacteur de démarrage
- Approbation CE

Couleur	Hauteur(mm)	Profondeur(mm)	Largeur(mm)	Capacité Tremie	Poids(Kg)
Blanc	575	370	195	2 kg	16,00

CG 400 (On Demand)

- Coffee bean hopper capacity: 2 Kg
- Blades: flat type, hardened steel, diameter 75 mm
- Engine Power: 460W to 800 RPM 230 V 50Hz
- Maximum output: 8-9 kg per hour
- Net unit weight: 16 kg
- Display
- Adjustment doses time in seconds and 1/10 seconds
- Preselection: 1 or 2 doses
- "Continuous" function
- Beginning of the grinding cycle by pressing the porter filter on the starting contactor
- CE Approval

Color	Height(mm)	Depth(mm)	Width(mm)	Hopper capacity	Weight(Kg)
White	575	370	195	2 kg	16,00

CONTI
ESPRESSO MACHINE

www.conti-espresso.com www.conti-sparesparts.com

1 avenue Albert II - B.P 119 - MC 98007 Monaco cedex - Tél. : 00 377 93 10 43 43 - Fax : 00 377 93 10 43 44